



JD Hypofoam

Detergente espumante alcalino de alto contenido en cloro

VF6

Descripción

Hypofoam es un detergente espumante alcalino, de alto contenido en cloro, diseñado para limpiezas diarias en la Industria Alimentaria.

Aplicaciones

Hypofoam es un detergente espumante alcalino con base cáustica, que contiene un elevado nivel de hipoclorito y una mezcla de agentes secuestrantes, tensioactivos y humectantes. Es muy efectivo su uso contra un amplio rango de residuos de alimentos, incluidas grasas animales y vegetales, sangre y proteínas. Además, su alto contenido en cloro elimina rápidamente los residuos orgánicos y vegetales, y ayuda a prevenir el desarrollo de películas proteicas.

Hypofoam está recomendado para la limpieza diaria en plantas de procesado de vegetales, conservas, vino y bebidas refrescantes. Además es adecuado para aplicaciones donde exista elevada suciedad proteica como mataderos, procesado de aves y conservas de pescado. Puede aplicarse sobre suelos, paredes, tablas de corte, llenadoras, cintas de transporte y otros equipos de proceso.

Hypofoam es adecuado para usar por un amplio rango de equipos generadores de espuma.

Ventajas

- Efectivo con todo tipo de suciedad de la Industria Alimentaria.
- Elimina rápidamente las manchas.
- Ayuda a prevenir los depósitos de películas proteicas.
- Fácil aclarado.

Modo de Empleo

Hypofoam se usa a concentraciones entre 2-10% v/v dependiendo del tipo y grado de suciedad a eliminar. Para más detalles consultar Plan de Higiene.

Información Técnica

Aspecto:	Líquido transparente amarillo pálido
Densidad relativa a 20°C:	1,17
pH (1% solución a 20°C):	12,0
D.Q.O.:	85 gO ₂ /kg
Contenido en Nitrógeno (N):	2 g/kg
Contenido en Fósforo (P):	1 g/kg

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases de origen cerrados o depósitos homologados (si se disponen) evitando la luz solar y temperaturas extremas. No mezclar con ácidos. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

JD Hypofoam

Compatibilidad del producto

Hypofoam aplicado a las concentraciones de uso y temperaturas recomendadas es adecuado para usar con los distintos aceros inoxidable comúnmente presentes en la industria de procesamiento de alimentos. No es apto para metales blandos como el aluminio y materiales galvanizados. Siempre deben aclararse las superficies tras su uso (en 1 hora).

En caso de duda es aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado.

Método de análisis

Reactivos:	Acido Clorhídrico o sulfúrico 0,1N Tiosulfato sódico 0,1N Indicador de fenolftaleína
Procedimiento:	Añadir 10ml de Tiosulfato sódico 0,1N a 10ml de la solución a testar, agitar bien y esperar unos 30 segundos. Añadir 2-3 gotas de solución indicadora y valorar hasta desaparición del color.
Cálculos:	% v/v Hypofoam = ml. solución valorante gastada x 0.48 % p/v Hypofoam = ml. solución valorante gastada x 0.56 % p/p Hypofoam = ml. solución valorante gastada x 0.56

Autorizaciones

D.Q.O. 85 gO₂/kg

Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en la fabricación de este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932249 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.

Johnson Diversey España, S.L.

C/ Tirso de Molina, 40
WTC Almeda Park
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602
www.johnsondiversev.com

JohnsonDiversey

Orense 4, 5ª
28020 Madrid
Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602
www.johnsondiversev.com

Distribuido por:



García Martín 19

28224 Pozuelo, Madrid

T: 917 091 540 | ventas@anade.com

anade.com