

TASKI

Distribuido por:



García Martín 19

28224 Pozuelo, Madrid

T: 917 091 540 | ventas@anade.com

anade.com



TASKI Jontec Destat

Limpiador mantenedor para suelos, efecto antiestático

Descripción

Limpiador antiestático para el mantenimiento de suelos conductivos o tratados con TASKI Jontec ESD. Disipa la electricidad estática en los suelos, reduciendo así los problemas de descargas eléctricas.

Aplicaciones

- pH neutro.
- Eficaz combinación de detergentes.
- Enriquecido con Avefran™.
- Disipa las cargas eléctricas sobre grandes superficies.
- Versátil aplicación.

Ventajas

- Adecuado para usar en la mayoría de suelos duros resistentes al agua y sobre suelos tratados.
- Limpia bien sin quitarle brillo a la superficie.
- Reactiva la disipación de TASKI Jontec ESD (parte del programa de ESD).
- Reduce las descargas eléctricas creadas por cargas estáticas en clientes y personal.
- Puede ser utilizado sobre cualquier superficie dura resistente al agua y también prepara los suelos conductivos para la aplicación de capas posteriores.

Modo de Empleo

Dosificación:

Manual:	700ml. por 10l. de solución (7% / 1:14).
Fregadora-secadora:	350ml. por 10l. de solución (3,5%).
Limpieza en profundidad:	700ml. por 10l. de solución (7%) (para la aplicación de capas posteriores).

Aplicación:

Manual:

Fregado manual: Dosificar el producto en un cubo lleno de agua, aplicar la solución y eliminar la solución sucia.

Tratamiento inicial: Dosificar el producto en un cubo lleno de agua, aplicar la solución con una mopa limpia y dejar secar la solución.

Utilizar **TASKI Jontec Destat** sobre TASKI Jontec ESD unas 3 veces por semana para garantizar la disipación de la electricidad estática. ¡No aclarar!

Máquina:


Fregadora-automática: Dosificar el producto en el tanque de la máquina lleno de agua, aplicar la solución y eliminar la solución sucia.

Limpieza profunda para la aplicación de capas de emulsión TASKI Jontec ESD: Dosificar el producto en el tanque de una máquina monodisco de baja velocidad lleno de agua, aplicar la solución, fregar con el disco rojo y eliminar la solución sucia. Dejar secar antes de aplicar más capas.

Importante:

No usar en suelos sensibles al agua, p.e. corcho y madera sin tratar.

F9b



TASKI Jontec Destat

Información Técnica

Aspecto:	Líquido de color verde.
Densidad relativa [20°C]:	1,03.
pH-puro:	8,9 ± 0,5.
pH-en uso:	8,9 (solución al 7%).

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenaje:

Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.com

P99631ESSP-01

© Copyright 2012 Diversey

Distribuido por:



García Martín 19

28224 Pozuelo, Madrid

T: 917 091 540 | ventas@anade.com

anade.com